

## Gebrauchsanweisung

### Masttopgurte

Der Masttopgurt eignet sich hervorragend in der Kombination zum SWI\_TEC Mastlift. Er ermöglicht es Ihnen, gesichert höher als der Mast zu steigen um oberhalb vom Masttop zu arbeiten.

Der Gurt wird folgendermassen eingesetzt:

Sie ziehen sich wie gewohnt mit dem Mastlift hoch bis zum Masttop.

1. Masttopgurt so hoch wie möglich am Masttop, oder am Aufhängungspunkt vom Mastlift mittels Karabiner (1) einhängen. Dieser Karabiner besitzt eine Schraubsicherung, die Sie bitte unbedingt aus Sicherheitsgründen zuschrauben sollten.
2. Fussgurt mittels Schnalle (2) vom Bootsmannstuhl aus mit angewinkelten Knien anpassen sodass Sie mit den Füßen die Fusstütze (5) erreichen.
3. Rückengurt (3) hinter dem Rücken durchziehen und am mittels Karabinerhaken (4) am ersten Sicherheits-Karabiner im Masttop einhängen.
4. Vorsichtig auf das Fussrohr aufstehen und Rückengurt gleichmässig nachspannen, sodass der Oberkörper jederzeit gegen hinten gesichert ist.

Die Anpassung erfolgt nur das erste Mal, anschliessend bleiben die Einstellungen des Gurt jeweils fest eingestellt, sodass er immer jederzeit sofort einsatzbereit ist.

Wir empfehlen die erste Anpassung des Gurts vor dem Aufstieg an Deck durchzuführen.

