

<p><b><u>Mooring Aufsatz</u></b></p> <p><b>Einsatzgebiet:</b> Belegen der Mooringleine im Hafen.</p> <p><b>Belegen:</b> Mooringaufsatz auf den SWI-TEC Bootshaken aufziehen und an der Mooringleine einhaken. Bootshaken wegziehen und weg legen. Aufsatz bis auf den Grund fallen lassen. <u>Das Ende</u> der Leine festhalten und bis zum Ende des Schiffes gehen, ohne dass der Aufsatz angehoben wird. Danach den Mooring Aufsatz hochziehen, aushängen und Schiff an der Mooringleine festmachen.</p> <p>Bedingt durch das Rollensystem läuft der Aufsatz durch Knoten, Ketten und Muscheln problemlos durch.</p> <p><b>Wichtig:</b> Anstelle des SWI-TEC Bootshaken kann der SWI-TEC Adapter oder nur die Bootshakenspitze verwendet werden.</p> <p><b>Material:</b> Kunststoffrollen, 10 mm Edelstahl</p> <p><b>Max. Belastung:</b> 500 kg</p>	<p><b><u>Mooring Hook</u></b></p> <p><b>Application:</b> Docking to mooring lines in harbour and marinas</p> <p><b>Operation:</b> Attach the Mooring hook to the SWI-TEC boat hook. Hook the mooring line and detach the boat hook. The mooring hook drops to the bottom. With <u>the end</u> of the line attached to the mooring hook, walk to the end of the boat, without lifting the mooring hook. The rollers on the hook will easily pass over knots, chains and barnacles. To finish, pull the mooring- line up and attach it to the dock cleat or bollard.</p> <p><b>Important:</b> If you prefer, attach our SWI-TEC boat hook adapter or nylon boat hook tip to existing hook instead of using the SWI-TEC boat hook.</p> <p><b>Material:</b> 10 mmStainless steel, plastic rolls.</p> <p><b>Tensile strength:</b> 500 kg</p>
<p><b><u>Crochet pour prendre la pendille</u></b></p> <p><b>Utilisation:</b> Amarrage à les pendilles dans le port.</p> <p><b>Amarrer:</b> L'attrape pendille s'emboîte sur la gaffe SWI-TEC. Passez le crochet autour de la pendille et laissez tomber le crochet jusqu'au fond. Prenez la fin du bout et passez jusqu'à l'avant du bateau en laissant coulisser le crochet. Grâce aux rouleaux, ce système glisse facilement sur des nœuds et autres obstacles. Tirez simplement vers le haut afin d'amarrer votre bateau avec la pendille de port.</p> <p><b>Important:</b> A la place du croc existant de votre gaffe, vous pouvez soit mettre le croc standard SWI-TEC soit l'embout d'adaptation SWI-TEC.</p> <p><b>Matériaux:</b> Rouleaux plastique et acier inoxydable</p> <p><b>Rupture de charge:</b> 500 kg</p>	<p><b><u>Gancho de muerto</u></b></p> <p><b>Empleo:</b> Amarrar en los muertos del puerto</p> <p><b>Amarrar:</b> Enganche el gancho de muertos en el bichero SWI-TEC. Enganche en la guías de muertos y deja caerla al fondo. Con el fin de cabo passe por la proa. (el gancho siempre se queda en el fondo) En la proa, sube el muerto y amarre el barco. Con los rodetes, el gancho pasa nudos, cadena, y conchas sin problemas.</p> <p><b>Importante:</b> El uso de nuestro gancho de muerto hace necesario el empleo, bien sea de nuestro bichero SWI-TEC, del adaptador o de la punta del bichero separada.</p> <p><b>Material:</b> Acero inoxidable y plastico</p> <p><b>Resistencia:</b> 500 kg</p>
<p><b><u>Meerhaak</u></b></p> <p><b>Funktie:</b> Aanmeren en afvaren aan merrlijnen.</p> <p><b>Aanmereen:</b> De meerhaak op de pikhaak schuiven en aan de meerlijn haken, pikhaak terugtrekken. De meerhaak, beveiligd door een veer, glijdt langs de meerlijn onder water. Naar voren lopen, door de kunststof rolletjes blijft de haak nooit haken achter knoppen, kettingschakels, schelpen, etc. Bij de boeg de meerlijn met de haak omhoog trekken en de meerlijn beleggen. Voorkomt beschadigde en vuile handen.</p> <p><b>Belangrijk:</b> In plaats van de SWI-TEC bootshaak kann de SWI-TEC adapter of alleen de bootshaakpunt worden gebruik.</p> <p><b>Materiaal:</b> Plasticrol en 10 mm RVS</p> <p><b>Breeksterkte:</b> 500 kg</p>	<p><b><u>Prenditrappa</u></b></p> <p><b>Utilizzo:</b> Ormeggio a corpi morti nei porti.</p> <p><b>Ormeggiare:</b> Dopo aver applicato il gancio d'ormeggio al mezzo marinaio della SWI-TEC, agganciarlo alla cima del corpo morto. Sganciare il mezzo marinaio e lasciar scorrere il gancio sulla cima e camminare verso la prua dell' imbarcazione. Grazie ai rulli questo sistema scorre facilmente anche su nodi, catene od altri ostacoli. Per ultimo sollevare cavo d'ormeggio e fissarlo all'imbarcazione.</p> <p><b>Importante:</b> Al posto del mezzo , marinaio SWI-TEC si può utilizzare in alternativa l'adattatore SWI-TEC o solo la punta del mezzo marinaio.</p> <p><b>Materiale:</b> Rulli in materiale sintetica, 10 mm acciaio inoss.</p> <p><b>Caricao di rottura:</b> 500 kg</p>